

Minimális tűzoltó szakfelszerelések

1. Szívóoldali felszerelések

Azon tűzoltó szakfelszerelések összessége, amelyek a szivattyú táplálása érdekében a vízszervezési hely és a szivattyú szívócsonkjá között helyezkednek el.

1. Szívótömlő
2. Lábszelepes szűrő a szívótömlőhöz
3. Szűrőkosár
4. Földalatti tűzcsapkules
5. Tüske készlet földalatti tűzcsapszekrényhez
6. Állványcső
7. Pótállványcső
8. Gyűjtő
9. Földfeletti tűzcsapkules



2. Nyomóoldali felszerelések

Mindazon tűzoltó szakfelszerelések összessége, amelyek az oltósugár előállításának érdekében a szivattyú nyomócsonkjához és a sugár cső között helyezkednek el (a sugárcsövet is beleértve).

1. Osztó
2. Tűzoltó sugárcsövek
3. Habsugárcső közép-, és nehézhabszuszemeléshez
4. Külső habképző anyag bekeverő egység (vízsugárszivattyú)



3. Szívó- és nyomóoldalon is használható felszerelések

1. Tűzoltó lapostömlők:
„A” - 110 mm,
„B” - 75 mm,
„C” - 52 mm,
„D” - 25 mm
„E” - 38mm,
„H” - 38mm (magasnyomású)
2. Egyetemes kapocskulcs, kapocskulcsok
3. Áttét kapcsok:
„A”/„B”
„B”/„C”
„C”/„E”
„E”/„D”
4. Tömlőhíd
5. Tömlőfoltbilincsek:
„B”,
„C”,
„D”
6. Mélyszívó
7. Szívótömlő kötél (szelepkötél, kútkötél) / hossz: 12 m, 80-as zárapocs az egyik végén/
8. Sugárcső kötél 30 m, átmérője 8 mm. egyik végén 120 mm hosszú csülök
9. Tömlőtartó kötél/ hossz: kb. 2 m, két vége egybefonva, rajt 80-as zárapocs /



4. Mentőkötelek, mászó eszközök

1. Mentőkötelek
2. Kézi szerelésű tűzoltó létrák:
 - 2.1. Kihúzásos létrák:
 - a) „Magyar” gyártmányú: alaphossza **5300 mm**,
kihúzható hossza. **9600 mm**.
 - b) JUST Leitern AG, típus: F619: alaphossza: **5800 mm**,
kihúzható hossza: **10200 mm**.

A kihúzásos létrák terhelhetősége tagonként 1-1 fő.

Dugólétra készletek:

- a) „Magyar” gyártmányú:
 - 1 tag hossza: **2100 mm**;
 - 2 tag összeszerelve: **3600 mm**;
 - 3 tag együtt **5100 mm**;
 - 4 tag együtt: **6600 mm**.
- b) JUST Leitern AG, típus: F101) dugólétra:
 - 1 tag hossza: **2650 mm**;
 - 2 tag együtt: **4500 mm**;
 - 4 tag együtt: **8400 mm**.

